

高流量 QC 最大流量 QC 快速连接系统

类型: GH-DK * GH-RK * 美国专利号 6,357,494



使用专利密钥加密系统的快速连接体系可应对高达150升/分钟的高流率

特点:

- 有效而快速的高流率排出与导入。
- 全密闭系统内既安全又清洁地处理化学。
- 内置止回阀保障在连接与断开操作时无液体溢出。
- 用于汲取管,可快速,方便地连接。
- 汲取管可用于各种5-1000升的不同容器。



替换类型:

水平开口分散头(H)*

附件:



插接站

多用扳手

O-S-S

灵活调节管

备注:

- G-系列快速连接的“GH”型号与DT1-, DT2-和DT3-系列导管不兼容。
- 所有沾湿部件均为高密度聚乙烯(PE-HD)与聚氟代三氟乙烯(PCTFE)材质配以Kalrez®O型环密封,非沾湿部件均为聚偏氟乙烯(PVDF)与氟化橡胶(Viton)。
- Flaretek®是Fluoroware公司旗下注册商标。Kalrez®是杜邦公司旗下注册商标。
- 快速连接可用于填充化学物质(GH-RK type)。

技术详情:

材质	• 高密度聚乙烯(PE-HD)/聚代三氟乙烯(PCTFE)/特富隆(TFM)
止回阀(RV)	• 开启压力: 10KPa
O型环	• 由杜邦公司研发的高性能弹性密封材料(Kalrez®) • 氟橡胶(FPM),三元乙丙橡胶(EPDM)
流量	• 最大值100升/分钟(带有RV)
尺寸	• 重量: 410克 • 高度: 223毫米
化学品连接口	• Flaretek® 3/4"-1"
排气接口	• 3/8英寸美国标准圆锥管螺纹螺母
导管螺纹类型	• GT2-S56x4,GT2-S62x5,GT2-S70x6,GT2-S70x5
商品号	• GH-DK-PE-019-F1"-F3/8"

QC-系统 - AS Strömungstechnik GmbH 制造产品 | www.asstroemungstechnik.de

Claus Dusemund 博士 | Dusemund Pte Ltd. | 25 International Business Park | #04-62 German Centre Singapore 609916 | 电话: (+65)6562 7871 | 传真: (+65)6562 7872 | 手机: (+65)96782568
电子邮箱: claus@dusemund.com | http://www.dusemund.com

